

Información del producto

NOTA: La información que contiene esta publicación es resultado de minuciosas pruebas conducidas en nuestros laboratorios, y complementada por literatura seleccionada. No constituye de ninguna manera, una garantía, ni funciona como licencia de patente. Debido a la enorme variedad de condiciones de uso del producto, que no están bajo nuestro control, recomendamos ampliamente hacer pruebas respecto a la adecuación del producto. Las propiedades del producto son las actuales al momento.

BOMBA/BOMBA DE VACÍO

Serie CentriPump PPO

Los lubricantes *Serie Summit CentriPump PPO* son una mezcla de fluidos sintéticos premium y fluidos base petróleo especialmente diseñados para uso con bombas centrífugas. Los *Serie CentriPump PPO* ofrecen propiedades superiores de oxidación y corrosión, tiempo de oxidación y protección antidesgaste. Son extraordinarios para controlar el lodo y los depósitos, lo que origina temperaturas de operación más bajas e intervalos de drenaje de aceite más prolongados.

Los lubricantes *Serie CentriPump PPO* son compatibles con los materiales más usados comúnmente. para sellos y juntas.

Propiedades Físicas

PRODUCTOS	PPO-32	PPO-46	PPO-68	PPO-100
Grado ISO	32	46	68	100
Viscosidad				
@ 40°C, cSt	29.6	45.9	64.4	101.2
@100°C, cSt	5.12	6.8	8.6	11.2
@100°F, SSU	153	237	329	505
@210°F, SSU	43.4	48.6	54.2	63.7
Índice de viscosidad	105	101	105	96
Punto de inflamación, °F (°C)	450(232)	470(243)	485(252)	515(268)
Punto de congelación, °F (°C)	-35(-37)	-36(-38)	-29(-34)	-31(-35)
Propensión a emulsion	40/40/0 (10 mins)	40/40/0 (15 mins)	40/40/0 (15 mins)	40/40/0 (15 mins)
RPVOT, Prom. Min.	1948	2094	2094	2094
Prueba desgaste por 4 Bolas, Mm 1200 rpm, 167°F, 40 kg	0.51	0.45	0.65	0.55

Vida útil en almacenamiento: La vida útil del producto en almacenamiento es de 3 años desde su fabricación, después de esta fecha el producto debe certificarse nuevamente antes de su uso.

