

Septiembre 26, 2013

Klüber Lubrication NA LP • P.O. Box 131359 • Tyler, CR 2120, Texas 75713, Tel. 903.534.8021 • Fax 903.581.4376

# Información del Producto

**NOTA:** La información que contiene esta publicación es resultado de minuciosas pruebas conducidas en nuestros laboratorios, y complementada por literatura seleccionada. No constituye de ninguna manera, una garantía, ni funciona como licencia de patente. Debido a la enorme variedad de condiciones de uso del producto, que no están bajo nuestro control, recomendamos ampliamente hacer pruebas respecto a la adecuación del producto. Las propiedades del producto son las actuales al momento.

## SINTÉTICO PARA SISTEMA DE LAVADO

### Flushing Oil

*El Summit Flushing Oil es un producto base diéster diseñado para sistemas de circulación de lubricantes de lavado. Tiene excelentes propiedades de detergencia, dispersión y biodegradabilidad. No se recomienda el uso de Flushing Oil como un fluido operante. Para el enjuague de un sistema cargado, se recomienda el DSL®-100S.*

#### Propiedades Físicas

PRODUCTO	Flushing Oil
Gravedad específica	.967
Viscosidad:	
@ 40°C, cSt	38
@ 100°C, cSt	5.4
Índice de viscosidad	62
Punto de congelación, °F (°C)	-43.6 (-42)
Punto de inflamación, °F (°C)	435 (224)

**Vida útil en almacenamiento:** La vida útil del producto en almacenamiento es de 3 años desde su fabricación, después de esa fecha el producto debe certificarse nuevamente antes de su uso.

